
Trousse d'élément chauffant électrique

Pour l'équipement Haier de série HB

Caractéristiques standard

- Système de soutien avec éléments de suspension par points, ce qui élimine les zones de surchauffe et allonge la durée de vie de l'élément chauffant
- Délai entre les étapes de remise en marche lors des interruptions d'alimentation et des panes d'électricité localisées
- Aucun délai de mise hors tension (problème des contacteurs à étage) augmentant ainsi la cote SEER et prévenant le dépassement des seuils de chauffage
- Contacteurs cotés à 250 000 cycles résistants au broutage et aux cycles rapides
- Éléments chauffants en nichrome résistants à la rouille
- Coins de métal arrondis pour manipuler et installer le produit de façon plus sécuritaire
- Disjoncteurs installés en usine offerts pour la plupart des modèles
- Éléments modulaires remplaçables offerts en incréments de 5 KW
- Prise de commandes modulaire facilitant l'installation
- Entièrement assemblé, testé et certifié
- Étiquettes de code à barres personnalisées
- Livraison à temps

manuflow

9101 Boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou, Québec
Canada H1J 1Z1

Téléphone : **514.338.1616**
Sans frais : 800.873.0070
Télécopieur : 514.338.3934
