

manuflow



MWF-08CR



KC-30U/C21A - KC-35U/C21A

MODÈLE	MWF-08CR	KC-30U/C21A	KC-35U/C21A	MODEL
<i>Capacité</i>				Capacity
<i>Refroidissement (BTU/hr)</i>	8 000	10 000	12 000	Cooling (BTU/hr)
<i>Données électriques</i>				Electrical Data
<i>Voltage/Fréquence/Phase (V/Hz/P)</i>	115V-60Hz	115V-60Hz	115V-60Hz	Voltage/Frequency/Phase (V/Hz/P)
<i>Puissance d'entrée - Refroidissement (W)</i>	740	1 020	1 210	Power Input - Cooling (W)
<i>Courant établi - Refroidissement (A)</i>	6.8	8.9	14.56	Rated Current - Cooling (A)
<i>Performance</i>				Performance
<i>C.O.P. / EER (W/w)</i>	3.17	2.87	2.87	C.O.P. / EER (W/w)
<i>Circulation d'air (m3/hr)</i>	370	520	500	Air Flow (m3/hr)
<i>Niveau de bruit (dB(A))</i>				Noise Level (dB(A))
<i>Inférieur Haut/Bas *</i>	60/56	56/52	56/52	* Indoor High/Low
<i>Autres</i>				Others
<i>Dimensions nettes (LxHxP) (mm)</i>	470/320/381	574/389/600	574/389/600	Net Dimensions (LxHxP) (mm)
<i>Poids net (Kg)</i>	22	44	44	Net Weight (Kg)

Toutes les spécifications mentionnées
sont sujettes à changement sans préavis.

All the specifications stated are subject
to change without prior notice.



Energy
Performance
Rendement
Énergétique

VÉRIFIÉ

9101 Boul. Louis-H. Lafontaine, Anjou, Quebec, Canada H1J 1Z1
Tel : 514.338.1616 • 800.873.0070 • Fax : 514.338.3934
www.manuflowhvac.com • info@manuflowhvac.com